Modèle ARUBA

EAN 3760158358381

éco ENERGY

Ventilateur de plafond DC
142 cm

MOTEUR DC — Courant Continu
Silencieux
LED 3 COULEURS — Eclairage LED
Télécommande
Wifi
6 — 6 Vitesses
Plafond incliné
Connecteurs
Mode Eté / Hiver
Minuterie

Blanc et bois

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 142 cm
- Très faible consommation (5,6 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

LED 3 COULEURS 20W INTENSITE VARIABLE	6000°K	4000°K	3000°K
	2000 Lumens	1900 Lumens	1820 Lumens

Contrôle vocal

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL

Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ARUBA
Diamètre	142 cm / 56”
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	14.5°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	80 x 21 x 32.5 cm
Volume	0.0546 m3
Poids brut	6.80 Kg
Poids net	5.60 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d’air	Efficacité énergétique
1	5,6 W	27 dB	92 tr/min	6631 m3/h	1184 m3/h.W
3	14 W	---	129 tr/min	9298 m3/h	664 m3/h.W
6	35 W	45 dB	180 tr/min	13285 m3/h	380 m3/h.W



Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
13 cm	31 cm	43 cm
25 cm	43 cm	55 cm