

Modèle HUAHINE

EAN 3760158358411

Ventilateur de plafond DC
168 cm

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



Télécommande




Wifi



6 Vitesses



Purification d'air



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Gris

Purification d'air
Filtre inclus

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 168 cm
- Avec fonction filtre pour purifier l'air (filtre inclus)
- Très faible consommation (6 à 55 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 22W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 6 pales plastiques ABS grises
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

LED 3 COULEURS 22W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2200 Lumens4000°K
2090 Lumens3000°K
1980 Lumens

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 6 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GRRallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GRVariateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCCSupport plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	HUAHINE
Diamètre	168 cm / 66"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	6
Type	Plastique ABS
Inclinaison	15°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	81 x 36 x 27 cm
Volume	0.0787 m3
Poids brut	11.00 Kg
Poids net	9.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6 W	27 dB	48 tr/min	8355 m3/h	1392 m3/h.W
3	16 W	---	74 tr/min	12880 m3/h	805 m3/h.W
6	55 W	45 dB	104 tr/min	18103 m3/h	329 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	37 cm	48 cm
	25 cm	49 cm	60 cm