

## Modèle LIFOU

EAN 3760158355373

Ventilateur de plafond DC  
164 cmMOTEUR  
DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Noir et bois



## A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (6,5 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

## INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

## EN OPTION



Rallonge 90 cm  
(Diamètre 21 mm)  
**Réf : RA90BK**



Rallonge 120 cm  
(Diamètre 21 mm)  
**Réf : RA120BK**



Variateur mural 6 vitesses  
(45 x 45)  
**Réf : INTCC**



Support plafond bloquant  
90° (pour plafond droit)  
**Réf : SUPPLAFBRF**

## Contrôle vocal



## Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|           |                    |              |               |            |                     |
|-----------|--------------------|--------------|---------------|------------|---------------------|
| Référence | LIFOU              | Nb. Vitesses | 6             | Emballage  | Boite couleur       |
| Diamètre  | 164 cm / 65"       | Minuterie    | Avec (8h max) | Dimensions | 84.5 x 27 x 32.5 cm |
| Tension   | 100-240V~          | Pales        | 3             | Volume     | 0.0741 m3           |
| Fréquence | 50/60 Hz           | Type         | Bois          | Poids brut | 9.20 Kg             |
| Moteur    | DC Courant Continu | Inclinaison  | 13,5°         | Poids net  | 8.00 Kg             |

|         |              |               |            |             |                        |
|---------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------|
| Vitesse | Consommation | Niveau sonore | Rotation   | Débit d'air | Efficacité énergétique |
| 1       | 6,5 W        | 27 dB         | 84 tr/min  | 5580 m3/h   | 859 m3/h.W             |
| 3       | 17 W         | ---           | 127 tr/min | 9437 m3/h   | 559 m3/h.W             |
| 6       | 35 W         | 45 dB         | 167 tr/min | 12409 m3/h  | 355 m3/h.W             |



|  |                     |                              |                                  |
|--|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
|  | Avec tube inclus de | Distance A (plafond / pales) | Distance B (plafond / point bas) |
|  | 13 cm               | 32 cm                        | 33 cm                            |
|  | 25 cm               | 44 cm                        | 45 cm                            |