

Modèle LONGANA

EAN 3760158356912


Ventilateur de plafond DC
 132 cm


Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc et imitation bois


Eclairage LED supérieur
 2W 3000°K

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5,6 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Lumière LED 2W 3000°K (supérieure)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS imitation bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION


 Rallonge 90 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL

 Variateur mural 6 vitesses
 (45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
 90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF
LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE
6000°K
 2000 Lumens

4000°K
 1900 Lumens

3000°K
 1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LONGANA	Nb. Vitesses	6	Emballage	Boite couleur
Diamètre	132 cm / 52"	Minuterie	Avec (8h max)	Dimensions	64 x 25.5 x 33.5 cm
Tension	100-240V~	Pales	3	Volume	0.0547 m3
Fréquence	50/60 Hz	Type	Plastique ABS	Poids brut	8.20 Kg
Moteur	DC Courant Continu	Inclinaison	16°	Poids net	7.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5.6 W	27 dB	109 tr/min	4905 m3/h	876 m3/h.W
3	18 W	---	173 tr/min	7820 m3/h	434 m3/h.W
6	35 W	45 dB	219 tr/min	10830 m3/h	309 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28 cm	34 cm
	25 cm	40 cm	46 cm