

Modèle MANIHI

EAN 3760158358367

Ventilateur de plafond DC
132 cm

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Noir et bois

Eclairage LED supérieur
2W 3000°K

A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5,2 à 35,4 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Lumière LED 2W 3000°K (supérieure)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION

Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BK

Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BK

Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	MANIHI
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (8h max)
Pales	3
Type	Bois
Inclinaison	13.4°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	76 x 25 x 33.5 cm
Volume	0.0637 m3
Poids brut	9.00 Kg
Poids net	7.90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	5.2 W	27 dB	90 tr/min	5748 m3/h	1105 m3/h.W
3	13.5 W	---	128 tr/min	8481 m3/h	628 m3/h.W
6	35.4 W	45 dB	172 tr/min	12039 m3/h	340 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	30 cm	38 cm
	25 cm	42 cm	50 cm