

Modèle MAUPITI

EAN 3760158355298


Ventilateur de plafond DC
 137 cm


Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Noir



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 137 cm
- Très faible consommation (6 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 5 pales plastiques ABS noires
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 5 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION


 Rallonge 90 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BK

 Rallonge 120 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BK

 Variateur mural 6 vitesses
 (45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
 90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF
LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE
6000°K
 2000 Lumens

4000°K
 1900 Lumens

3000°K
 1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MAUPITI	Nb. Vitesses	6	Emballage	Boite couleur
Diamètre	137 cm / 54"	Minuterie	Avec (8h max)	Dimensions	62 x 30 x 21 cm
Tension	100-240V~	Pales	5	Volume	0.0394 m3
Fréquence	50/60 Hz	Type	Plastique ABS	Poids brut	7.00 Kg
Moteur	DC Courant Continu	Inclinaison	12°	Poids net	5.80 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	6 W	27 dB	102 tr/min	6106 m3/h	1035 m3/h.W
3	14 W	---	153 tr/min	10877 m3/h	794 m3/h.W
6	35 W	45 dB	211 tr/min	15000 m3/h	435 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	29 cm	35 cm
	25 cm	41 cm	47 cm