

Modèle QALITO

EAN 3760158358428


Ventilateur de plafond DC
 132 cm

MOTEUR
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED



LED multi-couleurs




Télécommande



Wifi




6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs




Mode Été / Hiver



Minuterie

Gris


Fonction LED RGB
LED multi-couleurs


A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (5 à 30 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Lumière LED RGB (multi-couleurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (9h max)
- 4 pales plastiques ABS grises
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 4 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION


 Rallonge 90 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA90GR

 Rallonge 120 cm
 (Diamètre 21 mm)
Réf : RA120GR

 Variateur mural 6 vitesses
 (45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
 90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF
LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE
6000°K
 2000 Lumens

4000°K
 1900 Lumens

3000°K
 1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	QALITO
Diamètre	132 cm / 52"
Tension	100-240V~
Fréquence	50/60 Hz
Moteur	DC Courant Continu

Nb. Vitesses	6
Minuterie	Avec (9h max)
Pales	4
Type	Plastique ABS
Inclinaison	9°

Emballage	Boite couleur
Dimensions	63.5 x 24 x 28 cm
Volume	0.0427 m3
Poids brut	7.00 Kg
Poids net	5.80 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4.8 W	27 dB	102 tr/min	5722 m3/h	1192 m3/h.W
3	10.3 W	---	153 tr/min	7910 m3/h	768 m3/h.W
6	30.5 W	45 dB	209 tr/min	11546 m3/h	379 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28.5 cm	41 cm
	25 cm	40.5 cm	53 cm