

Modèle ZENA

EAN 3760158356875

Ventilateur de plafond DC
164 cm

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Blanc et bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 164 cm
- Très faible consommation (4,5 à 35 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION


 Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90BL

 Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120BL

 Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC

 Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF
LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ZENA	Nb. Vitesses	6	Emballage	Boite couleur
Diamètre	164 cm / 65"	Minuterie	Avec (8h max)	Dimensions	82 x 24 x 38.5 cm
Tension	100-240V~	Pales	3	Volume	0.0758 m3
Fréquence	50/60 Hz	Type	Bois	Poids brut	9.20 Kg
Moteur	DC Courant Continu	Inclinaison	14°	Poids net	8.00 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4,5 W	27 dB	79 tr/min	4558 m3/h	1013 m3/h.W
3	11 W	---	121 tr/min	6981 m3/h	634 m3/h.W
6	35 W	45 dB	182 tr/min	10500 m3/h	300 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	28 cm	32 cm
	25 cm	40 cm	44 cm